

**Regelquerschnitt LS-Anlagen A 8
mit rückseitigem Pflege- und Kontrollweg
Bau-km 2+630**

best. Fahrbahn

variables Maß
Bankett

≥ 0.80
Pflege- und
Kontrollweg

variables Maß
Dammböschung

Lärmschutzanlage (Südseite)

LA 11
Lärmschutzwand
Bau-km 2+571 - 2+664
L = 93 m, H = 3,0 m
über Fahrbahnrand

A 8
Fahrtrichtung Salzburg



Erneuerung Fahrbahnaufbau
Lärmindernder Belag

+0,0 m ü. FOK

bestehende
Betonschutzwand

Sockelplatte

Tiefgründung

3%
Oberboden/Kiesgemisch

+3,0 m ü. FOK

bestehendes Gelände

Grundstücksgrenze

bestehender öFW

vorh.
Fernmeldeleitung Bayernwerk

vorh.
BAB Fm-Trasse


Autobahndirektion Südbayern  Seidlstr. 7-11 80335 München Tel.: 089/54552-0, Fax: 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de	bearbeitet:	Gez.: 4111	Okt. 2016	Dietz
	gezeichnet:	Gez.: 4113	Okt. 2016	Nowak
	geprüft:	Gez.: 411	Okt. 2016	Serbiné
		Gez.: 41	Okt. 2016	Kamischke
	PSP Nr.:	ABAL006.00.E0.10		
	PSP Bez.:	A8 LM.006.NL.Valley		
	Dateiname:	U14.805_RQ-ABAL006-PLF-QS_2+630.pdf		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 8_1020_2,348 - A 8_1020_5,166	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 5 Querschnitt Bau-km 2+630 Maßstab: 1 : 50
--	--

A 8 München - Rosenheim
Nachträgliche Lärmvorsorge Valley
und Bauwerkserneuerungen (L.M.006)
Bau-km 0-122 bis 2+696

aufgestellt:
Autobahndirektion Südbayern

Peiker, Ltd. Baudirektor
München, den 28.10.2016