

G7

zur Sicherung
von GST ohne Überbreite
bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
H	2./3. FS 3. FS	5	---

auf Straßen mit 3 oder mehr
Fahrstreifen je betroffener
Richtungsfahrbahn
im Zuständigkeitsbereich der
Autobahn GmbH

Bei mehr als 3 Fahrstreifen
Anwendung für die äußeren
linken Fahrstreifen analog zum
3. Fahrstreifen.

Bfz2, Bfz3 und Bfz4 fahren bei
Vorhandensein auf
Seitenstreifen. Wenn kein
Seitenstreifen vorhanden ist
oder bei Hindernissen auf dem
Seitenstreifen, weichen Bfz2,
Bfz3 und Bfz4 auf rechten FS
aus. Hinter dem Hindernis ist
auf den Seitenstreifen
zurückzukehren.

Zeichen 274 bei Bfz2 und Bfz3
darf die stationäre
Geschwindigkeitsbeschränkung
nicht überschreiten.
Bei vorhandener stationärer
Geschwindigkeitsbeschränkung
zeigt Bfz 4 Zeichen 101 an.

Position des GST je
nach Fahrauflage gem.
Anlage 3

0 m

Bfz 1:
Z 276

-50 m

Bfz 2:
Z 274-60

-400 m

Bfz 3:
Z 274-80

-800 m

Bfz 4:
Z 274-120

-1200 m