

## S2

zur Sicherung  
von GST mit/ohne Überbreite  
bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
Br	1. FS 1./2. FS 2. FS	5	gem. Anl. 3

auf Straßen mit 2 Fahrstreifen je  
betroffener Richtungsfahrbahn  
im Zuständigkeitsbereich der  
Autobahn GmbH

\* Wenn Spalte „Abstand“ der  
Anlage 3 einen anderen Wert  
enthält, dann gilt dieser anstelle  
der 50m

Bfz3, Bfz4 und Bfz5 fahren bei  
Vorhandensein auf  
Seitenstreifen. Wenn kein  
Seitenstreifen vorhanden ist  
oder bei Hindernissen auf dem  
Seitenstreifen, weichen Bfz3,  
Bfz4 und Bfz5 auf rechten FS  
aus. Hinter dem Hindernis ist  
auf den Seitenstreifen  
zurückzukehren.

Zeichen 274 bei Bfz3 und Bfz4  
darf die stationäre  
Geschwindigkeitsbeschränkung  
nicht überschreiten.  
Bei vorhandener stationärer  
Geschwindigkeitsbeschränkung  
zeigt Bfz 5 Zeichen 101 an.

Position des GST je  
nach Fahrauflage gem.  
Anlage 3

